

HUILE DE FINITION TANDEM•2

(Bois intérieur sollicité
meubles • murs • boiseries)

COV

449 g/litre



1

Poncer



100 - 120

Poncer avec un papier sablé 100 à 120. Dépoussiérer sans utiliser de linges humides.*

2

Outils



Appliquer à l'aide d'un tampon applicateur, d'un linge de coton ou d'un pinceau de soie naturelle.

3

Essuyer



Après
15 min

Essuyer dans le sens du grain du bois pour faire pénétrer l'huile et en éliminer les surplus.

4

Séchage



24 h

+/- **24 heures** : Appliquer la 2^e ou 3^e couche.

5

Couches



1-2 ou 2-3

Nombre de couches :

Utilisée seule : 2-3 couches

Appliqué sur TANDEM 1 : 1 à 2 couches

Couvrant



190 - 360
pi² / L

Référez-vous à la charte des pouvoirs couvrants dans votre Guide du marchand.

Protège et scelle le bois

Peut s'utiliser seule ou avec une teinture

Facile d'application

Aucune pellicule de surface

Facile d'entretien

Réparable en tout temps

* Pour l'érable ou les bois très denses : Mouiller à la vadrouille ou au linge humide. Laisser sécher environ 2 heures, poncer légèrement avec un papier sablé 220 pour casser la fibre du bois et dépoussiérer minutieusement.

Ajouter plus de couches augmentera le lustre.

Lustre : satiné mat